






## Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty Sp. z o.o.

Typ hydrocyklonu	HC-100/10 <sup>0</sup>	HC-200/12 <sup>0</sup>	HC-200/20 <sup>0</sup>	HC-350/12 <sup>0</sup>	HC-350/20 <sup>0</sup>	HC-500/12 <sup>0</sup>	HC-500/20 <sup>0</sup>	HC-750/30 <sup>0</sup>
Zakres ziarna podziałowego d[mm]	0,01-0,10	0,01-0,10	0,015-0,15	0,02-0,15	0,03-0,2	0,03-0,2	0,06-0,2	0,08-0,3
Średnica wewnętrzna [mm]	100	200	200	350	350	500	500	750
Kąt stożka	10 <sup>0</sup>	12 <sup>0</sup>	20 <sup>0</sup>	12 <sup>0</sup>	20 <sup>0</sup>	12 <sup>0</sup>	20 <sup>0</sup>	30 <sup>0</sup>
Mocowania	Na łapach	Na łapach	Na łapach	Na łapach	Na łapach	Na łapach	Na łapach	Na łapach
Średnica dyszy wylawowej [mm]	20, 25	20 -45	20 - 45	30 - 80	30 - 110	30 - 110	60 - 110	100 - 200
Średnica zastępcza dyszy wlotowej [mm]	25	40, 50, 60	40, 50, 60	52, 70, 87	52, 70, 87	100, 125, 150	100 - 125	190
Średnica dyszy przelewowej [mm]	40	40, 50, 60, 70, 80	40, 50, 60, 70, 80	70, 87, 105, 122, 140	70, 87, 105, 122, 140	125, 150, 175, 200	125, 150, 175, 200	200, 250, 300, 320
Grubość blachy [mm]	4	3	3	3	3	3	5	5
Grubość wykładziny gumowej/węglkowej wnętrza hydrocyklonu [mm]	12,5	20	20	25	25	20	25	25
Masa [kg]	24	54	48	210	162	410	345	970

	- wyłożenie gumowe, odporne na ścieranie
	- wyłożenie ceramiczne
	- możliwość wyłożenia gumowego lub ceramicznego